

Spiderbeam v kitu



Št.	Količina	Opis materiala
1	20	Fiberglas cev, zunanji premer 35mm, dolžina 1.15m, debelina stene 1mm
2*	4	Al cev, zunanjšega premera 40mm, debelina stene 2mm, dolžina = 175mm
3*	8	Al cev, zunanjšega premera 10mm, debelina stene 1mm, dolžina = 35mm
4*	2	Al plošča, debelina 1mm, dolžina x širina = 220x220mm
5*	2	V2A 'U'-profil, 40x25mm, debelina stene 2mm, dolžina = 110mm
6*	1	Al 'U'-profil, 15x15mm, debelina stene 1.5mm, dolžina = 200mm
7	8	Vijak M6x55, V2A (V2A = nerjaveče jeklo)
8	4	Vijak M6x30, V2A (M6x30 = 6mm premera, 30mm dolžina)
9	2	Vijak M6x16, V2A
10	2	'U'-objemka M6, premer 60mm, dolžina krakov 95mm, dolžina navoja 45mm, V2A
11	22	Matica M6, V2A
12	30	Podložka M6, V2A
13	12	Podložka vzmetna M6, V2A
14	4	Vijak M3x10, V2A
15	4	Matica M3, V2A
16	6	Gumijasto tesnilo M6
17	47m	Napenjalna vrv, Kevlar, debelina 1.5mm
18	82m	Vrvica iz steklenih vlaken (Monofil PVDF), debelina 1mm
19	66	Plastični izolator, črn polietilen, odporen na UV
20	8	Gumijast O-ring, 28x6mm, (EPDM, odporen na UV)
21	5m	Dvostranski Velcro® trak (kljukice/zanke), UV odporen Poliester, širina 20mm
22	1.5m	Velcro® trak (zanke), UV odporen Poliester, širina 50mm
23	1	Epoxy lepilo, 5-minutno, tuba 25ml
24	73m	Wireman CQ-532 antenska žica (Copperweld pletenica, PE izolacija, debelina 1mm)
25	10	Kabelsko uho za cinjenje M6, pocinjeno, 6 od njih zviti za 90°
26	1m	Termično skrčna cevka 6/2mm z termičnim lepilom na notranji strani
27	30cm	Termično skrčna cevka 3/1mm z termičnim lepilom na notranji strani
28*	1	Vodoodporno in UV odporno plastično ohišje, 120x90x55mm
29	1m	Teflonski koaksialni kabel RG142 (ali RG303)
30	1	Feritni toroid FT-240-61
31	1	PL koaksialna vtičnica SO239
32	1	Tesnilo za koaksialne vtičnice
33	1	Kabelsko uho za cinjenje M3
34	1	Kolut, plastika, premer 20cm
35	4	Zaščitna kapica za fiberglas palico (pozicija 1)

Kosi na pozicijah številka 2, 3, 4, 5, 6, 28 (označene z »*«) je že dokončno izdelan tako, kot je razvidno v navodilih za sestavo antene.