

Spiderbeam 套件



3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 20, 22,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33

编号	数量	说明
1	20	玻璃钢管段, 长度=1.15m, 直径 35mm
2)*	4	铝管, 外径 40mm, 管壁厚度 2mm, 长度=175mm
3)*	8	铝管, 外径 10mm, 管壁厚度 1mm, 长度=35mm
4)*	2	铝板, 厚度 1mm, 长 x 宽 = 220x220mm
5)*	2	U 型铝材, 25x25mm, 厚度 2mm, 长度=110mm
6)*	1	U 型铝材, 15x15mm, 厚度 1.5mm, 长度=200mm
7	8	V2A, M6x55 不锈钢螺栓 (V2A,即不锈钢材料)
8	4	V2A, M6x30 不锈钢螺栓 (M6x30 即直径 6mm, 杆长度 30mm)
9	2	V2A, M6x16 不锈钢螺栓
10	2	V2A, M6 不锈钢 U 型螺栓, U 型口径 60mm, 杆长度 95mm, 螺纹长度 45mm
11	22	V2A, M6 螺母
12	30	V2A, M6 垫圈
13	12	V2A, M6 锁定垫圈
14	4	V2A M3x10 螺丝钉
15	4	V2A, M3 螺母
16	6	M6 橡皮密封垫圈
17	47m	合成纤维拉线, 直径 1.5mm
18	82m	PVDF (聚偏二氟乙烯)单股线, 直径 1mm
19	66	塑料绝缘子, 黑色聚乙烯材料, 防 UV (紫外线)
20	8	O 型环橡皮垫 (EPDM 材料, 防 UV), 28x6mm
21	5m	Velcro® Back-to-Back Band (Hooks/Loops), Polyester, UV resistant, 20mm wide Velcro®背对背扎带 (钩状/环状), 聚酯材料, 防 UV, 20mm 宽
22	1.5m	Velcro® Band (Loops), Polyester, UV resistant, 50mm wide Velcro®扎带 (环状), 聚酯材料, 防 UV, 50mm 宽
23	1	25 毫升装的 5 分钟环氧胶或类似胶水
24	73m	Wireman CQ-532 镀铜钢丝软导线, PE 绝缘外皮, 线径 1mm
25	10	M6 管状接线片, 铜质镀锡, 6 个互成 90 度
26	1m	6/2mm 热缩管, 内带热固胶
27	30cm	3/1mm 热缩管, 内带热固胶
28)*	1	抗风化防水塑料盒子, 120x90x55mm
29	1	特氟珑同轴电缆 RG142 (或 RG303), 长度=100cm
30	1	FT-240-61 铁粉芯磁环
31	1	SO239 同轴插座
32	1	同轴插座橡皮垫圈
33	1	M3 焊接片
34	1	直径 20cm 的线轴
35	4	玻璃钢管 (末端) 密封盖子(编号 1)

* 编号 2, 3, 4, 5, 6, 28: 为预制部件, 完全按照手册要求车床加工好。